

Betonové - Odľučovače ropných látok LO Alfa B s výstup. hodnotami 1 mg/l NEL

| Železobetónová nádrž so zabudovanou technológiou koalescenčným filtrom. Výstupné hodnoty vyčistenej vody 1 mg/l NEL | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|
| Označenie | Prietok (l/s) | Odvod. poloha (m ²) | Objem kalojemu (m ³) | Rozmery (mm) | DN (mm) | Hmotnosť (t) |
| LO Alfa 3-1 B | 3 | 200 | 0,5 | Ø 1440×1450 | 160 | 2,95 |
| LO Alfa 5-1 B | 5 | 375 | 0,5 | Ø 1440×1450 | 160 | 2,95 |
| LO Alfa 8-1 B | 8 | 600 | 0,8 | Ø 1440×1650 | 160 | 3,2 |
| LO Alfa 10-1 B | 10 | 800 | 1 | Ø 1440×1950 | 200 | 3,6 |
| LO Alfa 15-1 B | 15 | 1.000 | 1,5 | Ø 1840×1650 | 200 | 4,6 |
| LO Alfa 20-1 B | 20 | 1.700 | 2 | Ø 1840×2150 | 200 | 5,4 |
| LO Alfa 25-1 B | 25 | 2.000 | 2,5 | Ø 2390×1650 | 250 | 6,9 |
| LO Alfa 30-1 B | 30 | 2.300 | 3 | Ø 2390×1950 | 250 | 7,5 |
| LO Alfa 40-1 B | 40 | 3.000 | 4 | Ø 2390×2450 | 250 | 8,6 |
| LO Alfa 50-2 B | 50 | 3.800 | 5 | Ø 2390×1650 + Ø 2390×1650 | 315 | 7 |
| LO Alfa 60-2 B | 60 | 4.900 | 6 | Ø 2390×1950 + Ø 2390×1950 | 315 | 7,5 |
| LO Alfa 70-2 B | 70 | 5.300 | 7 | Ø 2390×2150 + Ø 2390×2150 | 315 | 8 |
| LO Alfa 80-2 B | 80 | 6.000 | 8 | Ø 2390×2450 + Ø 2390×2450 | 315 | 8,6 |
| LO Alfa 100-1 B | 100 | 7.500 | 10 | 6000x2300x2500 | 400 | 13 |
| LO Alfa 125-1 B | 125 | 9.300 | 12,5 | 6000x2300x2500 | 400 | 13 |
| LO Alfa 150-1 B | 150 | 11.250 | 15 | 6000x2300x2500 | 400 | 13 |
| LO Alfa 160-2 B | 160 | 11.800 | 16 | 6000x2300x2500 + Ø 2390×2350 | 400 | 13 |
| LO Alfa 175-2 B | 175 | 13.000 | 17,5 | 6000x2300x2500 + Ø 2390×2350 | 400 | 13 |
| LO Alfa 200-2 B | 200 | 14.800 | 20 | 6000x2300x2500 + 6000x2300x2500 | 500 | 13 |
| LO Alfa 230-2 B | 230 | 16.500 | 23 | 6000x2300x2500 + 6000x2300x2500 | 500 | 13 |
| LO Alfa 250-2 B | 250 | 17.000 | 25 | 6000x2300x2500 + 6000x2300x2500 | 500 | 13 |