

Plastové - Odľučovače ropných látok LO Alfa s výstup. hodnotami 0,1 mg/l NEL

PE nádrže ovinuté PP so zabudovaným koalescenčným a sorpčným filtrom.
Výstupné hodnoty vyčistenej vody 0,1 mg/l NEL

Označenie	Prietok (l/s)	Odvod. poloha (m ²)	Objem kalojemu (m ³)	Rozmery (mm)	DN (mm)	Hmotnosť (t)
LO Alfa 1-1ss vpust'	1	78,5	0,2	Ø 600×1300	200	0,1
LO Alfa 2-1ss vpust'	2	100	0,2	Ø 600×1300	200	0,1
LO Alfa 3-1ss	3	200	0,5	Ø 800×2500	160	0,15
LO Alfa 5-1ss	5	375	0,5	Ø 800×3000	160	0,2
LO Alfa 8-1ss	8	600	0,8	Ø 800×4000	160	0,25
LO Alfa 10-1ss	10	800	1	Ø 800×4000	200	0,25
LO Alfa 15-1ss	15	1.000	1,5	Ø 800×5000	200	0,3
LO Alfa 20-1ss	20	1.700	2	Ø 1000×5000	200	0,3
LO Alfa 25-1ss	25	2.000	2,5	Ø 1000×6000	250	0,4
LO Alfa 30-1ss	30	2.300	3	Ø 1200×6000	250	0,6
LO Alfa 40-1ss	40	3.000	4	Ø 1200×7000	250	0,9
LO Alfa 50-1ss	50	3.800	5	Ø 1200×7500	315	0,9
LO Alfa 60-1ss	60	4.900	6	Ø 1200×9000	315	1
LO Alfa 70-1ss	70	5.300	7	Ø 1200×1200	315	1,3
LO Alfa 80-1ss	80	6.000	8	Ø 1200×1200	400	1,9
LO Alfa 100-1ss	100	7.500	10	Ø 1600×8000	400	1,9
LO Alfa 125-1ss	125	9.300	12,5	Ø 1600×9000	400	2,35
LO Alfa 150-1ss	150	11.250	15	Ø 1600×10000	400	2,5
LO Alfa 160-1ss	160	11.800	16	Ø 1600×12000	400	2,6
LO Alfa 175-1ss	175	13.000	17,5	Ø 2000×9000	400	4
LO Alfa 200-1ss	200	14.800	20	Ø 2000×10000	500	4,7
LO Alfa 230-1ss	230	16.500	23	Ø 2000×12000	500	6
LO Alfa 250-1ss	250	17.000	25	Ø 2000×12000	500	6