



Výrobný sortiment Odľučovačov ropných látok LO Alfa B.

Výstupné hodnoty do 0,1mg / l NEL

Art. Nr.	Popis	Nominálna hodnota	Maximálny prietok	Užitočný objem	Celkový objem	Kalojem	Množstvo odlúčeného oleja	Parametre (d x š x v)	Vtok/Výtok DN	Hmotnosť najťažšieho kusu	Celková hmotnosť
89000300	LO Alfa 3-1ss B	3	3	1,2	1,66	0,5	0,17	Ø 1440 x 1800	160	2500	3250
89000301	LO Alfa 5-1ss B	5	5	1,2	1,66	0,5	0,17	Ø 1440 x 1800	160	2500	3250
89000302	LO Alfa 8-1ss B	8	8	1,65	2,1	1	0,17	Ø 1440 x 2200	160	3000	3750
89000303	LO Alfa 10-1ss B	10	10	2,66	3,55	1,1	0,3	Ø 1840 x 2100	200	3900	5150
89000304	LO Alfa 15-1ss B	15	15	3	3,95	1,5	0,3	Ø 1840 x 2300	200	4250	5500
89000305	LO Alfa 20-1ss B	20	20	5,2	6,8	2,25	0,54	Ø 2390 x 2200	200	5750	7750
89000306	LO Alfa 25-1ss B	25	25	5,2	7,5	2,8	0,54	Ø 2390 x 2400	250	6200	8200
89000307	LO Alfa 30-1ss B	30	30	6	7,9	3,2	0,54	Ø 2390 x 2500	250	6400	8400
89000308	LO Alfa 40-1ss B	40	40	10,25	14,8	4,4	1,155	3700x2400x2250	315	10500	14500
89000309	LO Alfa 50-1ss B	50	50	12	17,3	5,2	1,33	4300x2400x2250	315	11800	16500
89000310	LO Alfa 60-1ss B	60	60	14	19,9	6	1,5	2400x4900x2250	315	13500	18500
89000311	LO Alfa 70-1ss B	70	70	15,5	22,4	7	1,72	2400x5500x2250	315	14500	22300
89000312	LO Alfa 80-2ss B	80	80	16,9	24,5	12	1,9	2x(3100x2400x2250)	315	8600	23200
89000313	LO Alfa 100-2ss B	100	100	20,8	32	15,3	2,45	4300x2400x2250 +3700x2400x2250	400	11800	30850
89000314	LO Alfa 125-2ss B	125	125	24,15	37,1	19,5	2,85	5500x2400x2250 +3700x2400x2250	400	14300	36500
89000315	LO Alfa 150-2ss B	150	150	29,1	44,8	20,8	3,43	5500x2400x2250 + 4900x2400x2250	400	14300	44000
89000316	LO Alfa 160-3ss B	160	160	33,7	51,9	27,3	4	3x(4300x2400x2250)	400	11800	49200
89000317	LO Alfa 175-3ss B	175	175	33,7	51,9	27,3	4	3x(4300x2400x2250)	400	11800	49200
89000318	LO Alfa 200-4ss B	200	200	41,3	69,2	34,3	5,27	4x(4300x2400x2250)	500	11800	66000
89000319	LO Alfa 230-4ss B	230	230	44,4	74,3	36,4	5,42	2x(4900x2400x2250) +2x(4300x2400x2250)	500	13500	69600
89000320	LO Alfa 250-4ss B	250	250	50	84,2	42,4	0,45	2x(5500x2400x2250) +2x(4900x2400x2250)	500	14300	80600