

## Betonové - Odľučovače ropných látok LO Alfa B s výstup. hodnotami 0,5 mg/l NEL

Železobetónová nádrž so zabudovanou technológiou koalescenčným + sorpčným filtrom. Výstupné hodnoty vyčistenej vody 0,5 mg/l NEL						
Označenie	Prietok (l/s)	Odvod. poloha (m <sup>2</sup> )	Objem kalojemu (m <sup>3</sup> )	Rozmery (mm)	DN (mm)	Hmotnosť (t)
LO Alfa 3-1s B	3	200	0,5	Ø 1440×1450	160	2,95
LO Alfa 5-1s B	5	375	0,5	Ø 1440×1450	160	2,95
LO Alfa 8-1s B	8	600	0,8	Ø 1440×1650	160	3,2
LO Alfa 10-1s B	10	800	1	Ø 1440×1950	200	3,6
LO Alfa 15-2s B	15	1.000	1,5	Ø 1440×1650 + Ø 1840×1650	200	4,6
LO Alfa 20-2s B	20	1.700	2	Ø 1440×1950 + Ø 1840×1950	200	5
LO Alfa 25-2s B	25	2.000	2,5	Ø 1840×1650+ Ø 1840×1650	250	4,6
LO Alfa 30-2s B	30	2.300	3	Ø 1840×1950 + Ø 1840×1950	250	5
LO Alfa 40-2s B	40	3.000	4	Ø 1840×2150 + Ø 1840×2150	250	5,4
LO Alfa 50-2s B	50	3.000	5	Ø 2390×1650 + Ø 2390×1650	315	6,9
LO Alfa 60-2s B	60	4.900	6	Ø 2390×1950 + Ø 2390×1950	315	7,5
LO Alfa 70-2s B	70	5.300	7	Ø 2390×2150 + Ø 2390×2150	315	8
LO Alfa 80-2s B	80	6.000	8	Ø 2390×2450 + Ø 2390×2450	315	8,6
LO Alfa 100-1s B	100	7.500	10	6000x2300x2500	400	13
LO Alfa 125-1s B	125	9.300	12,5	6000x2300x2500	400	13
LO Alfa 150-1s B	150	11.250	15	6000x2300x2500	400	13
LO Alfa 160-2s B	160	11.800	16	6000x2300x2500 + Ø 2390×2350	400	13
LO Alfa 175-2s B	175	13.000	17,5	6000x2300x2500 + Ø 2390×2350	400	13
LO Alfa 200-2s B	200	14.800	20	6000x2300x2500 + 6000x2300x2500	500	13
LO Alfa 230-2s B	230	16.500	23	6000x2300x2500 + 6000x2300x2500	500	13
LO Alfa 250-2s B	250	17.000	25	6000x2300x2500 + 6000x2300x2500	500	13