



Výrobný sortiment Odľučovačov ropných látok LO Alfa B.

Výstupné hodnoty do 0,5 mg / l NEL

Art. Nr.	Popis	Nominálna hodnota	Maximálny prietok	Užitočný objem	Celkový objem	Kalojem	Množstvo odľučeneho oleja	Parametre (d x š x v)	Vtok/Výtok DN	Hmotnosť najťažšieho kusu	Celková hmotnosť
			(l/s)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
89000200	LO Alfa 3-1s B	3	3	1,2	1,66	0,5	0,17	Ø 1440 x 1800	160	2500	3250
89000201	LO Alfa 5-1s B	5	5	1,2	1,66	0,5	0,17	Ø 1440 x 1800	160	2500	3250
89000202	LO Alfa 8-1s B	8	8	1,65	2,1	1	0,17	Ø 1440 x 2200	160	3000	3750
89000203	LO Alfa 10-1s B	10	10	2,66	3,55	1,1	0,3	Ø 1840 x 2100	200	3900	5150
89000204	LO Alfa 15-1s B	15	15	3	3,95	1,5	0,3	Ø 1840 x 2300	200	4250	5500
89000205	LO Alfa 20-1s B	20	20	5,2	6,8	2,25	0,54	Ø 2390 x 2200	200	5750	7750
89000206	LO Alfa 25-1s B	25	25	5,2	7,5	2,8	0,54	Ø 2390 x 2400	250	6200	8200
89000207	LO Alfa 30-1s B	30	30	6	7,9	3,2	0,54	Ø 2390 x 2500	250	6400	8400
89000208	LO Alfa 40-1s B	40	40	10,25	14,8	4,4	1,155	3700x2400x2250	315	10500	14500
89000209	LO Alfa 50-1s B	50	50	12	17,3	5,2	1,33	4300x2400x2250	315	11800	16500
89000210	LO Alfa 60-1s B	60	60	14	19,9	6	1,5	2400x4900x2250	315	13500	18500
89000211	LO Alfa 70-1s B	70	70	15,5	22,4	7	1,72	2400x5500x2250	315	14500	22300
89000212	LO Alfa 80-2s B	80	80	16,9	24,5	12	1,9	2x(3100x2400x2250)	315	8600	23200
89000213	LO Alfa 100-2s B	100	100	20,8	32	15,3	2,45	4300x2400x2250 +3700x2400x2250	400	11800	30850
89000214	LO Alfa 125-2s B	125	125	24,15	37,1	19,5	2,85	5500x2400x2250 +3700x2400x2250	400	14300	36500
89000215	LO Alfa 150-2s B	150	150	29,1	44,8	20,8	3,43	5500x2400x2250 +4900x2400x2250	400	14300	40500
89000216	LO Alfa 160-3s B	160	160	33,7	51,9	27,3	4	3x(4300x2400x2250)	400	11800	49200
89000217	LO Alfa 175-3s B	175	175	33,7	51,9	27,3	4	3x(4300x2400x2250)	400	11800	49200
89000218	LO Alfa 200-4s B	200	200	41,3	69,2	34,3	5,27	4x(4300x2400x2250)	500	11800	66000
89000219	LO Alfa 230-4s B	230	230	44,4	74,3	36,4	5,42	2x(4900x2400x2250) +2x(4300x2400x2250)	500	13500	69600
89000220	LO Alfa 250-4s B	250	250	50	84,2	42,4	0,45	2x(5500x2400x2250) +2x(4900x2400x2250)	500	14300	80600